

B و 4 B+ رزبری پای 3 PoE + هت

است. (Ethernet) رزبری پای، راهکاری ایده‌آل برای تأمین برق و انتقال داده تنها از طریق یک کابل شبکه PoE + هت سازگار بوده و بدون نیاز به آداپتور مجزا، برق موردنیاز رزبری پای (IEEE 802.3at (PoE+ این ماژول با استاندارد را از طریق شبکه تأمین می‌کند.

این هت به یک فن خنک‌کننده هوشمند مجهز شده است که با کنترل دمای پردازنده، عملکردی پایدار و مطمئن را در پروژه‌های طولانی‌مدت و صنعتی فراهم می‌کند.

ویژگی‌ها:

- Raspberry Pi 3B+ و Raspberry Pi 4B سازگار با
- سازگار با 802.3 PoE+ (IEEE 802.3at پشتیبانی از استاندارد
- (Power over Ethernet) تأمین برق از طریق کابل شبکه
- خروجی 5 ولت تا 4 آمپر
- فن خنک‌کننده 25 میلی‌متری با کنترل هوشمند دما
- منبع تغذیه ایزوله با راندمان بالا
- کاهش کابل‌کشی و افزایش نظم در پروژه‌ها
- ، سرورهای خانگی، دوربین‌های تحت شبکه، سیستم‌های اتوماسیون و کاربردهای IoT مناسب برای پروژه‌های صنعتی

مشخصات فنی:

- DC ولتاژ ورودی: 37 تا 57 ولت
- PoE: IEEE 802.3at استاندارد
- 5V / 4A خروجی: 5
- دمای کاری: 0 تا 50 درجه سانتی‌گراد

محتویات بسته:

- PoE+ هت
- فن خنک‌کننده
- پایه‌ها و پیچ‌های نصب

سازگار نیاز دارید. این هت تنها با رزبری PoE/PoE+ برای استفاده از این محصول به یک سوئیچ یا اینجکتور: توجه هستند سازگار است PoE که دارای کانکتور 4B و 3B+ پای