

است، مشخصات **IP32 مدل L XO اسلیم Black** اگر منظور تان منبع تغذیه سوئیچینگ **۲۴ ولت ۳۰۰ وات** سری متداول این محصول به صورت زیر است:

- (در برخی مدل ها ۸۵ تا ۲۶۵ ولت) AC تا ۲۶۵ ولت 170: ولتاژ ورودی
- DC ولت 24: ولتاژ خروجی
- وات 300: توان خروجی
- (300 ÷ 24 = 12.5A) آمپر 12.5: حداکثر جریان خروجی
- با ضخامت کم، مناسب نصب در فضاها محدود (Slim) بدنه فلزی اسلیم: طراحی
- محافظت در برابر اجسام بزرگتر از ۲,۵ میلی متر و پاشش آب با زاویه محدود؛ برای (**IP32** :درجه حفاظت (نصب در فضای باز بدون محفظه مناسب نیست
- **حفاظت های داخلی:**
 - اتصال کوتاه (Short Circuit)
 - اضافه بار (Overload)
 - اضافه ولتاژ (Over Voltage)
- **کاربردها:**
 - LED روشنایی
 - تابلوهای تبلیغاتی
 - دوربین مدار بسته
 - تجهیزات اتوماسیون صنعتی
 - و سایر تجهیزات ۲۴ ولتی LED نوارهای

آمپر یک مشخصه استاندارد محسوب می شود. همچنین مدل های **12.5** در منابع تغذیه **۲۴ ولت ۳۰۰ وات**، جریان خروجی اسلیم معمولاً برای نصب در تابلو برق و فضاها کم عمق طراحی می شوند.